

MEGAX[®]

Lavadora Industrial

uniwash[®]

UN TANQUE DE GUERRA EN EL LAVADO



100% acero inoxidable



Panel Táctil



Luz UV



Alta producción



Imágenes referenciales

CARACTERÍSTICAS

- Equipo rígido para trabajo pesado.
- Cilindro fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Paneles exteriores fabricados en acero inoxidable CALIDAD AISI 304
- Sistema de accionamiento del variador y el motor especial de servicio pesado ayudan a proporcionar un rendimiento suave y confiable.
- La alta fuerza de extracción que puede alcanzar hasta 2106, permite que las prendas salgan con un menor porcentaje de humedad.
- Mezclador automático de agua, que permite mezclar agua caliente y fría a una temperatura precisa con el nivel de agua programado
- Con sistema de protección de desequilibrio.
- Con sensor de presión muy preciso para detección del nivel de agua.
- Con variador de velocidad para ahorro de energía.
- Con sistema de eliminación de bacterias y virus en el lavado. Está equipada con un bastidor y cojinetes de alta resistencia.

20 KG

uniwash-20

25 KG

uniwash-25

32 KG

uniwash-32

CANASTA

Volumen (Litros)	148
Diámetro (mm)	635
Profundidad (mm)	465
Capacidad de carga (Kg)	20

CANASTA

Volumen (Litros)	192
Diámetro (mm)	740
Profundidad (mm)	450
Capacidad de carga (Kg)	25

CANASTA

Volumen (Litros)	237
Diámetro (mm)	740
Profundidad (mm)	550
Capacidad de carga (Kg)	32

VELOCIDAD

Velocidad de lavado (RPM)	32
Velocidad alta de centrifugado (RPM)	750
Fuerza G	210

VELOCIDAD

Velocidad de lavado (RPM)	32
Velocidad alta de centrifugado (RPM)	700
Fuerza G	210

VELOCIDAD

Velocidad de lavado (RPM)	32
Velocidad alta de centrifugado (RPM)	700
Fuerza G	210

PUERTA DE CARGA

Diámetro de puerta de carga (mm)	410
----------------------------------	-----

PUERTA DE CARGA

Diámetro de puerta de carga (mm)	410
----------------------------------	-----

PUERTA DE CARGA

Diámetro de puerta de carga (mm)	410
----------------------------------	-----

POTENCIA

Motor (KW)	1.5
------------	-----

POTENCIA

Motor (KW)	2.2
------------	-----

POTENCIA

Motor (KW)	3
------------	---

TIPO DE CALENTAMIENTO

Agua caliente (Bajo pedido:
Eléctrico, vapor)

TIPO DE CALENTAMIENTO

Agua caliente (Bajo pedido:
Eléctrico, vapor)

TIPO DE CALENTAMIENTO

Agua caliente (Bajo pedido:
Eléctrico, vapor)

CONEXIONES

Agua fría/caliente/blanda (pulg)	3/4
Diámetro de drenaje (pulg)	3

CONEXIONES

Agua fría/caliente/blanda (pulg)	3/4
Diámetro de drenaje (pulg)	3

CONEXIONES

Agua fría/caliente/blanda (pulg)	3/4
Diámetro de drenaje (pulg)	3

DIMENSIONES DEL EQUIPO

Ancho (mm)	805
Profundidad (mm)	1000
Altura (mm)	1300
Peso neto (Kg)	270

DIMENSIONES DEL EQUIPO

Ancho (mm)	910
Profundidad (mm)	1040
Altura (mm)	1400
Peso neto (Kg)	284

DIMENSIONES DEL GRUPO

Ancho (mm)	910
Profundidad (mm)	1040
Altura (mm)	1400
Peso neto (Kg)	400

*La fábrica podría realizar variaciones de las especificaciones, esto para beneficio del equipo.

DISTRIBUIDO POR:

 **NOVOTEC**[®]

Av. Ignacio Merino 2666, Lince - Lima, Perú

Telfs.: (01) 441-0573 | ☎ 999 901 957

info@novotec.com.pe | www.novotec.com.pe